


6023QF4015ND

# Einbauleuchte 6023 ELIO (QF) 15W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



## Deklaration

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94051099                                                              |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                   |
| Garantie         | 7 Jahre                                                               |
| Verwendung       | Innenleuchtmittel mit LED-Technik für Einbauinstallation geeignet.    |
| Lieferumfang     | Elektronischer IP20-Treiber enthalten.. Befestigungsfedern enthalten. |

## Abmessung und Body

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Länge[mm]                | 105         |
| Breite [mm]              | 105         |
| Höhe[mm]                 | 130         |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK07        |
| IP Schutzart             | IP20 / IP44 |

6023QF4015ND

Einbauleuchte 6023 ELIO (QF) 15W 4000K Schwarz symmetrisch  
mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 0.40                                                                                                                                                                                 |
| Material Korpus  | Rundringe oder quadratische Rahmen, beide aus gedrehtem Aluminium, pulverlackiert mit Epoxidpolyesterpulver in schwarz (Oberflächenvorbehandlung mit Phosphatierung und Entfettung). |
| Abmessungen [mm] | 105 mm (L) x 105 mm (P) x 130 mm (H)                                                                                                                                                 |
| Farbe:           | Schwarz                                                                                                                                                                              |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                      |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 60°                                                                                       |
| Lumen* [Lm]              | 1637                                                                                      |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                    |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                       |
| Reflektor                | Mittlere Diffusoroptik 60° mit hocheffizienter PMMA-Linse, blendungsfrei und entspiegelt. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                     |
| Lumen/Watt               | 109                                                                                       |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                          |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 15      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |            |
|---------|------------|
| Eignung | Innenräume |
|---------|------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung


|             |                      |
|-------------|----------------------|
| Ansteuerung | DALI 2 / DALI 2 push |
|-------------|----------------------|

6023QF4015ND

Einbauleuchte 6023 ELIO (QF) 15W 4000K Schwarz symmetrisch  
mittelstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



## INSTALLATIONSHINWEIS





**RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

**RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**