



6024RS4015ND

Einbauleuchte 6024 RING (RS) 15W 4000K Schwarz symmetrisch engstrahlend DALI 2 / DALI 2 push



Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchte mit Einbauinstallation
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	86
Höhe[mm]	70
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20 / IP44
Gewicht [kg]	0.40

6024RS4015ND

Einbauleuchte 6024 RING (RS) 15W 4000K Schwarz symmetrisch engstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Abmessung und Body

Material Korpus

Stahlblechring aus weiß pulverbeschichteter Epoxipolyesterpulverlackierung, vergilbungsbeständig, mit feiner Prägung, sowie gedrehtes und gestanztes Aluminiumgehäuse mit schwarzer Epoxipolyesterpulverlackierung (Phosphatierungsvorbehandlung und Entfettung)

Abmessungen [mm]	86 mm (L) x 70 mm (H)
------------------	-----------------------

Farbe:	Schwarz
--------	---------

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
--------------------------	------

Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
--------------------------	-----

Lumen* [Lm]	1713
-------------	------

Binningtoleranz	3 step
-----------------	--------

Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
--------------------	---------------------

Reflektor	Spotlinsenelement 36° Blendenschutzausführung aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad
-----------	---

Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
------------------------	-----------------------

Lumen/Watt	114
------------	-----

Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung
-------------	----------------------------------

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
-----------------	----

Frequenz	50/60Hz
----------	---------

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung


Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push
-------------	----------------------

6024RS4015ND

Einbauleuchte 6024 RING (RS) 15W 4000K Schwarz symmetrisch engstrahlend
DALI 2 / DALI 2 push



Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com