6024RS9725BC

Downlight 6024 RING (RS) 25W 2700K matt weiss symmetrisch tiefstrahlend CASAMBI



Ra	2700
> 90	K

Deklaration

Produktgruppen Name	RING
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	EN/IEC 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Downlight

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	130 (A)
Höhe[mm]	80 (C)

6024RS9725BC	Downlight 6024 RING (RS) 25W 2700K matt weiss symmetrisch tiefstrahlend CASAMBI

Abmessung und Body

Lochausschnitt [mm]	125
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP 20/44
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.8
Material Korpus	Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung
Produktfarbe	matt weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Schutzklasse	II
Farbe:	matt weiss

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	2700
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	2046
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>90
Reflektor	RS
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <16
Lumen/Watt	82
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	tiefstrahlend

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	25
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

6024RS9725BC	Downlight 6024 RING (RS) 25W 2700K matt weiss symmetrisch tiefstrahlend CASAMBI

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	CASAMBI

Downloads

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937