


6025RF4006BL

Einbauleuchte 6025 EDU (RF) 6W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off



Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchtenteil mit LED-Ausführung, Unterputzinstallation
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	75
Höhe[mm]	73
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.20

6025RF4006BL

Einbauleuchte 6025 EDU (RF) 6W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
on/off



Abmessung und Body

Material Korpus

Stahlblechring aus schwarzem Epoxipolyester-Pulverlack, vergilbungsresistent mit feiner Struktur und aus gedrehtem geschnittenem Aluminium bestehender Körper mit schwarzem Epoxipolyester-Pulverlack (Vorbehandlung mit Phosphatierung und Entfettung).

Abmessungen [mm]	75 mm (L) x 73 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	695
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Weitflutreflektor 60° Blendschutz und Reflexionsschutz in hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	116
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	6
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume
---------	------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

6025RF4006BL

Einbauleuchte 6025 EDU (RF) 6W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
on/off




Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

6025RF - 180°/2500K/6W - 1800 lm
Halbwinkel 20° (typisch) (20° beam 20°)



Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)
Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Leuchtdichte (lx) (typisch) (typisch) (typisch)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com