6025RF4010BL

Einbauleuchte 6025 EDU (RF) 10W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off







4000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchtenteil mit LED-Ausführung, Unterputzinstallation
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	75
Höhe[mm]	73
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.20

6025RF4010BL	Einbauleuchte 6025 EDU (RF) 10W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Material Korpus	Stahlblechring aus schwarzem Epoxipolyester-Pulverlack, vergilbungsresistent mit feiner Struktur und aus gedrehtem geschnittenem Aluminium bestehender Körper mit schwarzem Epoxipolyester-Pulverlack (Vorbehandlung mit Phosphatierung und Entfettung).
Abmessungen [mm]	75 mm (L) x 73 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1217
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Weitflutreflektor 60° Blendschutz und Reflexionsschutz in hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	122
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

Steuerung

Ansteuerung	on/off

6025RF4010BL

Einbauleuchte 6025 EDU (RF) 10W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937