

6025RS4006BD

Einbauleuchte 6025 EDU (RS) 6W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend DALI 2 / DALI 2 push







4000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	Innenleuchtenteil mit LED-Ausführung, Unterputzinstallation
Lieferumfang	Elektronischer IP20-Treiber enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	75
Höhe[mm]	73
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.20

6025RS4006BD	Einbauleuchte 6025 EDU (RS) 6W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Abmessung und Body

Material Korpus	Stahlblechring aus schwarzem Epoxipolyester-Pulverlack, vergilbungsresistent mit feiner Struktur und aus gedrehtem geschnittenem Aluminium bestehender Körper mit schwarzem Epoxipolyester-Pulverlack (Vorbehandlung mit Phosphatierung und Entfettung).

Abmessungen [mm]	75 mm (L) x 73 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	723
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Spotreflektor 36° Blendschutz und Reflexionsschutz in hocheffizienter PMMA-Ausführung

Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	121
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	6
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	DALI 2 / DALI 2 push


6025RS4006BD

Einbauleuchte 6025 EDU (RS) 6W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend DALI 2 / DALI 2 push

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937