


6101C33022ND

# Flutlichtstrahler 6101 TALO (C3) 22W 3000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend DALI



## Deklaration

|                     |                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktgruppen Name | TALO                                                                                                            |
| Herkunftsland       | Italien                                                                                                         |
| Taric Code          | 94054210                                                                                                        |
| Technologie         | LED                                                                                                             |
| Fertigungsnormen    | CE / UNI EN 60598-1                                                                                             |
| Lebensdauer [h]     | 100000                                                                                                          |
| Garantie            | 7 Jahre                                                                                                         |
| Produkt Typ         | Stromschienenstrahler                                                                                           |
| Verwendung          | LED-Strahler schwenkbar für Innenräume, geeignet für Installationen auf elektrifizierter Schiene Eurostandard.  |
| Lieferumfang        | Treiber für elektrifizierten Eurostandard-Schiene inklusive.. Adapter für 48V-Gleichspannungsschiene inklusive. |

6101C33022ND

Flutlichtstrahler 6101 TALO (C3) 22W 3000K Schwarz symmetrisch  
mittelstrahlend DALI



## Abmessung und Body

|                             |                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge[mm]                   | 65                                                                                                                                             |
| Breite [mm]                 | 65                                                                                                                                             |
| Höhe[mm]                    | 100                                                                                                                                            |
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08                                                                                                                                           |
| IP Schutzart                | IP44                                                                                                                                           |
| Schutzklasse II - Isolation | ja                                                                                                                                             |
| Gewicht [kg]                | 0.45                                                                                                                                           |
| Material Korpus             | Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver, schwarze antivergillbende Farbe, feingekörnte Oberflächenstruktur. |
| Produktfarbe                | matt schwarz                                                                                                                                   |
| Überverpackung [Stück]      | 1                                                                                                                                              |
| Schutzklasse I - Erdung     | nein                                                                                                                                           |
| Abmessungen [mm]            | 65 mm (L) x 65 mm (P) x 100 mm (H)                                                                                                             |
| Schutzklasse                | II                                                                                                                                             |
| Farbe:                      | Schwarz                                                                                                                                        |

## Lichttechnische Daten

|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 3000                                                                            |
| Öffnungswinkel* [° Grad]     | 36°                                                                             |
| Lumen* [Lm]                  | 2687                                                                            |
| Binningtoleranz              | 3 step                                                                          |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 >100.000 h                                                              |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80                                                                          |
| Reflektor                    | Mittlere Optik 36° mit hochleistungs-PMMA-Linsen, blendungsarm und entspiegelt. |
| Dimmbar                      | nein                                                                            |
| Blendung                     | UGR <19                                                                         |
| Leuchtmittel tauschbar       | Abnehmbar (Klasse: D)                                                           |
| Lumen/Watt                   | 122                                                                             |
| Ausstrahlungs Charakteristik | symmetrisch                                                                     |
| Ausstrahlungs Geometrie      | engstrahlend                                                                    |
| Augenrisiko                  | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                |

6101C33022ND

Flutlichtstrahler 6101 TALO (C3) 22W 3000K Schwarz symmetrisch  
mittelstrahlend DALI



## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 22       |
| Frequenz        | 50/60Hz  |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
| Steuersignal             | DALI             |
| Eignung                  | Innenräume       |




## Anschluss

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>Anschlüsse</b> | Entnehmbar |
|-------------------|------------|

## Steuerung

|             |      |
|-------------|------|
| Ansteuerung | DALI |
|-------------|------|

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



## INSTALLATIONSHINWEIS





## Mode flexibel in Szene setzen

**Flexible Leuchten für Pop-up-Stores: präzise Farbwiedergabe lässt Stoffe und Details wirken. Schienensystem ermöglicht rasche Umgestaltung.**

Als Pop-up-Store wechselt Cigno Nero regelmäßig den Standort und bleibt oft nur kurze Zeit vor Ort. Damit Präsentation und Verkauf gelingen, brauchte der Shop eine Beleuchtung, die flexibel, transportfreundlich und schnell montiert ist. Die Lösung: 3-Phasen-Stromschienen mit LED-Strahlern. Schienen sind kompakt, die Strahler rasten mit einem Klick ein und lassen sich entlang der Schiene neu positionieren. So passt das Licht bei jeder Umgestaltung zu Saison, Kollektion und Trend.

Realistische Farbwiedergabe zeigt Materialien und Töne unverfälscht – wichtig für Beratung und Kauf. Über die drei Phasen lassen sich Bereiche separat schalten, etwa Schaufenster. Ergebnis: klare Akzente, angenehme Atmosphäre und ein stimmiges Shoppingerlebnis bei effizientem Betrieb.

### PROJEKT FACTS

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Land                             | Österreich            |
| Fläche                           | 120 m²                |
| Rubrik                           | Shop & Retail         |
| Lumen                            | 2.500 lm              |
| Schutz Klasse                    | IP 20                 |
| Technologie                      | LED                   |
| Dimmbar                          | Nein                  |
| Lichtfarbe                       | 3.000 K               |
| Montage                          | 3 Phasen-Stromschiene |
| Besonderheiten                   |                       |
| Flexible Lösung für Pop-Up-Store |                       |



Entwickelt, um Ihre Projektziele zu  
unterstützen.

### Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen  
perfekt zugeschnitten auf Ihre



#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**