

6101C63015B4

Flutlichtstrahler 6101 TALO (C6) 15W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off - 48Vdc







3000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler schwenkbar für Innenräume, geeignet für Installationen auf elektrifizierter Schiene Eurostandard.
Lieferumfang	Treiber für elektrifizierten Eurostandard-Schiene inklusive.. Adapter für 48V-Gleichspannungsschiene inklusive.

Abmessung und Body

Länge[mm]	65
Breite [mm]	65
Höhe[mm]	100

6101C63015B4	Flutlichtstrahler 6101 TALO (C6) 15W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off - 48Vdc

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP44
Gewicht [kg]	0.45
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver, schwarze antivergilbende Farbe, feingekörnte Oberflächenstruktur.
Abmessungen [mm]	65 mm (L) x 65 mm (P) x 100 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1922
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Reflektor	Mittlere Diffusionsoptik 60° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendarm und entspiegelt.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	128
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	on/off - 48Vdc


6101C63015B4

Flutlichtstrahler 6101 TALO (C6) 15W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend on/off - 48Vdc

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937