


6101C63022ND

Flutlichtstrahler 6101 TALO (C6) 22W 3000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend DALI



Deklaration

Produktgruppen Name	TALO
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Stromschienenstrahler
Verwendung	LED-Strahler schwenkbar für Innenräume, geeignet für Installationen auf elektrifizierter Schiene Eurostandard.
Lieferumfang	Treiber für elektrifizierten Eurostandard-Schiene inklusive.. Adapter für 48V-Gleichspannungsschiene inklusive.

6101C63022ND

Flutlichtstrahler 6101 TALO (C6) 22W 3000K Schwarz symmetrisch
mittelstrahlend DALI



Abmessung und Body

Länge[mm]	65
Breite [mm]	65
Höhe[mm]	100
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP44
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.45
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver, schwarze antivergillbende Farbe, feingekörnte Oberflächenstruktur.
Produktfarbe	matt schwarz
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	65 mm (L) x 65 mm (P) x 100 mm (H)
Schutzklasse	II
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	2654
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Mittlere Diffusionsoptik 60° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendarm und entspiegelt.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	121
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

6101C63022ND

Flutlichtstrahler 6101 TALO (C6) 22W 3000K Schwarz symmetrisch
mittelstrahlend DALI



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	22
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	DALI
Eignung	Innenräume




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
-------------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	DALI
-------------	------

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





Mode perfekt inszeniert

Im Esprit Shop im Haid-Center sorgt eine flexible LED-Shopbeleuchtung mit hoher Farbwiedergabe für starke Präsentationen und angenehmes Ambiente.

Bei der Neuübernahme des Stores im Haid-Center wurde das Licht von Grund auf neu gedacht. Zusammen mit Architekt:innen und Einrichter:innen entstand in kurzer Zeit ein Konzept, das die komplexe Einrichtung berücksichtigt und zugleich maximale Flexibilität bietet.

Kern der Lösung sind 3-Phasen-Stromschienen mit ausrichtbaren LED-Schienenstrahlern. So lässt sich das Sortiment bei saisonalen Wechseln oder Aktionen jederzeit neu inszenieren – ohne Umbau. Die gewählte Lichtfarbe von 3000 K mit hoher Farbwiedergabe (Ra90) zeigt Stoffe und Nuancen realistisch, von Denim bis Seide. Präzise gerichtetes, blendarmes Licht modelliert die Ware, während die Grundbeleuchtung ein angenehmes Ambiente schafft. Effiziente Technik senkt Betriebskosten und hält die Flächen kühl.



**Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, Ihre
Projektanforderungen zu erfüllen.**

PROJEKT FACTS

Land	Österreich
Fläche	500 m²
Rubrik	Shop & Retail
Lumen/Watt	4.000 lm
Schutz Klasse	IP 20
Technologie	LED
Dimmbar	nein
Lichtfarbe	3.000 K
Montage	3-Phasen-Schiene
Besonderheiten	

**Schnelle Lieferung, komplexe
Einrichtung allerdings maximale
Flexibilität für Umgestaltungen.**

Lichtsysteme – Individuell einfach!

Wir planen Beleuchtungslösungen
perfekt zugeschnitten auf Ihre



RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com