

6101Z14026L4

Flutlichtstrahler 6101 TALO (Z1) 26W 4000K Schwarz symmetrisch zoom-strahlend (15° 45°) DALI - 48Vdc







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Strahler schwenkbar für Innenräume, geeignet für Installationen auf elektrifizierter Schiene Eurostandard.
Lieferumfang	Treiber für elektrifizierten Eurostandard-Schiene inklusive.. Adapter für 48V-Gleichspannungsschiene inklusive.

Abmessung und Body

Länge[mm]	65
Breite [mm]	65
Höhe[mm]	100

6101Z14026L4	Flutlichtstrahler 6101 TALO (Z1) 26W 4000K Schwarz symmetrisch zoom-strahlend (15° 45°) DALI - 48Vdc

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP44
Gewicht [kg]	0.45
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver, schwarze antivergilbende Farbe, feingekörnte Oberflächenstruktur.
Abmessungen [mm]	65 mm (L) x 65 mm (P) x 100 mm (H)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	15/45°
Lumen* [Lm]	3085
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Reflektor	Zoomoptik einstellbar von 15° bis 45° mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsarm und entspiegelt.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	119
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	26
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


6101Z14026L4


Flutlichtstrahler 6101 TALO (Z1) 26W 4000K Schwarz symmetrisch zoom-strahlend (15° 45°) DALI - 48Vdc

Steuerung

Ansteuerung	DALI - 48Vdc

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937