
6102334005ND

Strahler 6102 TOGO B (33) 5W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend DALI (220-240Vac)







4000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Innenräume, geeignet für die Montage auf elektrifizierter Schiene Eurostandard.
Lieferumfang	Treiber für elektrifizierten Eurostandard-Schiene inklusive.. Adapter für 48V-Gleichspannungsschiene inklusive.

Abmessung und Body

Länge[mm]	35
Breite [mm]	170
Höhe[mm]	350

6102334005ND	Strahler 6102 TOGO B (33) 5W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend DALI (220-240Vac)

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	0.80
Material Korpus	Strangpressaluminium-Gehäuse, pulverbeschichtet mit epoxyharz-polyesterpulver in weiß, vergilbungsbeständig, mit feiner Prägeoberfläche.
Abmessungen [mm]	35 mm (L) x 170 mm (P) x 350 mm (H)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	50°
Lumen* [Lm]	534
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Reflektor	Mittlere Optik 50° mit hochwertigem Polycarbonat-Reflektor, glänzend beschichtet, hoher Lichtstromeffizienz, blendungsarm und entspiegelt.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	107
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	5
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar

6102334005ND


Strahler 6102 TOGO B (33) 5W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend DALI (220-240Vac)


Steuerung

Ansteuerung	DALI (220-240Vac)

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937