
6102533010DB

# Strahler 6102 TOGO B (53) 10W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI (48Vdc)








3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Leuchte für Innenräume, geeignet für die Montage auf elektrifizierter Schiene Eurostandard. |
| **Lieferumfang** | Treiber für elektrifizierten Eurostandard-Schiene inklusive.. Adapter für 48V-Gleichspannungsschiene inklusive. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 55 |
| **Breite [mm]** | 170 |
| **Höhe[mm]** | 350 |

| | |
|---|---|
| **6102533010DB** | Strahler 6102 TOGO B (53) 10W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI (48Vdc) |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |
| **IP Schutzart** | IP20 |
| **Gewicht [kg]** | 1.0 |
| **Material Korpus** | Strangpresstes Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver, schwarz, vergilbungsbeständig, feingekörnte Oberflächenstruktur. |
| **Abmessungen [mm]** | 55 mm (L) x 170 mm (P) x 350 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 50° |
| **Lumen* [Lm]** | 1002 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 >100.000 h |
| **Reflektor** | Mittlere Optik 50° mit hochwertigem Polycarbonat-Reflektor, glänzend beschichtet, hoher Lichtstromeffizienz, blendungsarm und entspiegelt. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 100 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 10 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


| | |
|---|---|
| **6102533010DB** | Strahler 6102 TOGO B (53) 10W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI (48Vdc) |


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI (48Vdc) |

# Grafiken






# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937