
6102553010NL

Strahler 6102 TOGO B (55) 10W 3000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend on/off (220-240Vac)







3000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Innenräume, geeignet für die Montage auf elektrifizierter Schiene Eurostandard.
Lieferumfang	Treiber für elektrifizierten Eurostandard-Schiene inklusive.. Adapter für 48V-Gleichspannungsschiene inklusive.

Abmessung und Body

Länge[mm]	55
Breite [mm]	170
Höhe[mm]	550

6102553010NL	Strahler 6102 TOGO B (55) 10W 3000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend on/off (220-240Vac)

Abmessung und Body

Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP20
Gewicht [kg]	1.1
Material Korpus	Strangpresstes Aluminiumgehäuse, pulverbeschichtet mit epoxypolyesterpulver, schwarz, vergilbungsbeständig, feingekörnte Oberflächenstruktur.
Abmessungen [mm]	55 mm (L) x 170 mm (P) x 550 mm (H)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	50°
Lumen* [Lm]	1002
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 >100.000 h
Reflektor	Mittlere Optik 50° mit hochwertigem Polycarbonat-Reflektor, glänzend beschichtet, hoher Lichtstromeffizienz, blendungsarm und entspiegelt.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	100
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


6102553010NL	Strahler 6102 TOGO B (55) 10W 3000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend on/off (220-240Vac)


Steuerung

Ansteuerung	on/off (220-240Vac)

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937