

6103R33024BD

# Strahler 6103 SLIM B (R3) 24W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI (220-240Vac)






3000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Linearleuchte für Innenräume zur Installation auf Eurostandard-Schiene. |
| **Lieferumfang** | Diffusor aus Polycarbonat enthalten.. Treiber für elektrifizierte Eurostandard-Stromschiene enthalten.. Adapter für 48Vdc-Stromschiene enthalten. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 31 |
| **Breite [mm]** | 87 |
| **Höhe[mm]** | 1130 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK07 |

| | |
|---|---|
| **6103R33024BD** | Strahler 6103 SLIM B (R3) 24W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI (220-240Vac) |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **IP Schutzart** | IP40 |
| **Gewicht [kg]** | 2.6 |
| **Material Korpus** | Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverlackiert mit Epoxypolyester-Pulverlack, feingekörnte Oberfläche, Farbe Weiß. |
| **Abmessungen [mm]** | 31 mm (L) x 87 mm (P) x 1130 mm (H) |
| **Farbe:** | Weiß |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 3000 |
| **Lumen* [Lm]** | 2800 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 >100.000 h |
| **Reflektor** | Optik mit satiniertem Opalpolykarbonat-Diffusor mit hohem Sehkomfort. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 117 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 24 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI (220-240Vac) |


**6103R33024BD**

Strahler 6103 SLIM B (R3) 24W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI (220-240Vac)

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937