

6103RP3024BD

Strahler 6103 SLIM B (RP) 24W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI (220-240Vac)





3000 K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Linearleuchte für Innenräume zur Installation auf Eurostandard-Schiene.
Lieferumfang	Diffusor aus Polycarbonat enthalten.. Treiber für elektrifizierte Eurostandard-Stromschiene enthalten.. Adapter für 48Vdc-Stromschiene enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	31
Breite [mm]	87
Höhe[mm]	1130
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07

6103RP3024BD	Strahler 6103 SLIM B (RP) 24W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI (220-240Vac)

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP40
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverlackiert mit Epoxypolyester-Pulverlack, feingekörnte Oberfläche, Farbe Weiß.
Abmessungen [mm]	31 mm (L) x 87 mm (P) x 1130 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Lumen* [Lm]	2725
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000 h
Reflektor	Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	114
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	24
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	DALI (220-240Vac)


6103RP3024BD

Strahler 6103 SLIM B (RP) 24W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend DALI (220-240Vac)

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937