



6103RP4036BL

Strahler 6103 SLIM B (RP) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off (220-240Vac)



Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Linearleuchte für Innenräume zur Installation auf Eurostandard-Schiene.
Lieferumfang	Diffusor aus Polycarbonat enthalten.. Treiber für elektrifizierte Eurostandard-Stromschiene enthalten.. Adapter für 48Vdc-Stromschiene enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	31
Breite [mm]	87

6103RP4036BL

Strahler 6103 SLIM B (RP) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off
(220-240Vac)

Abmessung und Body

Höhe[mm]	1130
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK07
IP Schutzart	IP40
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	2.6
Material Korpus	Gehäuse aus stranggepresstem Aluminium, pulverlackiert mit Epoxypolyester-Pulverlack, feingekörnte Oberfläche, Farbe Weiß.
Volumen [m ³]	0.00304761
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	31 mm (L) x 87 mm (P) x 1130 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	90°
Lumen* [Lm]	3809
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >100.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Streuscheibe aus mikroprismativem Polycarbonat mit Blendschutz und Antireflexbeschichtung.
Dimmbar	nein
Blendung	UGR <19. UGR <22
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	106
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	36
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

6103RP4036BL

Strahler 6103 SLIM B (RP) 36W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off
(220-240Vac)

Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume



Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off (220-240Vac)
-------------	---------------------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

6103RP - MAX 6103RP4036BL | 36W 4000K

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Beam Spread (°) Beam Spread (°) Beam Spread (°)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com