

6200Q13026CD

# Einbauleuchte 6200 CLEO (Q1) 26W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend DALI



## Deklaration

|                  |                                                                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94051099                                                                                                                       |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                                                            |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                                                        |
| Verwendung       | LED-Einbauleuchte für Außen- und Innenanwendungen                                                                              |
| Lieferumfang     | Unabhängiges IP68-Netzteil mit Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.<br>Wandeinbaugehäuse aus PC im Lieferumfang enthalten. |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 110  |
| Breite [mm]              | 110  |
| Höhe[mm]                 | 158  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |

6200Q13026CD

Einbauleuchte 6200 CLEO (Q1) 26W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend  
DALI

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Schutzart     | IP65                                                                                                                                                                |
| Gewicht [kg]     | 0.60                                                                                                                                                                |
| Material Korpus  | Druckgussaluminiumgehäuse, pulverlackiert mit wärmehärtenden Polyesterantikorrosionslacken, Farbe Schwarz. Rahmen aus Edelstahl AISI304, Farbe Edelstahl satiniert. |
| Abmessungen [mm] | 110 mm (L) x 110 mm (P) x 158 mm (H)                                                                                                                                |
| Farbe:           | Corten                                                                                                                                                              |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                    |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 15°                                                                                                                     |
| Lumen* [Lm]              | 2738                                                                                                                    |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                  |
| Lichtstromrückgang       | L90-B10 > 100.000 h                                                                                                     |
| Reflektor                | Sammelflecklinsee 15° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit optimiertem Lichtstromertrag. Diffusor aus Extraclear-Glas |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                   |
| Lumen/Watt               | 105                                                                                                                     |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                        |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 26      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

6200Q13026CD

Einbauleuchte 6200 CLEO (QI) 26W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend  
DALI






## Steuerung

## Ansteuerung

DALI

## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



## INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**