

6200Q14008CL

# Einbauleuchte 6200 CLEO (Q1) 8W 4000K Corten symmetrisch engstrahlend on/off






4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94051099 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Einbauleuchte für Außen- und Innenanwendungen |
| **Lieferumfang** | Unabhängiges IP68-Netzteil mit Fernbedienung im Lieferumfang enthalten..<br>Wandeinbaugehäuse aus PC im Lieferumfang enthalten. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 110 |
| **Breite [mm]** | 110 |
| **Höhe[mm]** | 158 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |

| | |
|---|---|
| **6200Q14008CL** | Einbauleuchte 6200 CLEO (Q1) 8W 4000K Corten symmetrisch engstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **IP Schutzart** | IP65 |
| **Gewicht [kg]** | 0.60 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminiumgehäuse, pulverlackiert mit wärmehärtenden Polyesterantikorrisionslacken, Farbe Schwarz. Rahmen aus Edelstahl AISI304, Farbe Edelstahl satiniert. |
| **Abmessungen [mm]** | 110 mm (L) x 110 mm (P) x 158 mm (H) |
| **Farbe:** | Corten |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 15° |
| **Lumen* [Lm]** | 1059 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Sammelflecklinsee 15° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit optimiertem Lichtstromertrag. Diffusor aus Extraclear-Glas |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 132 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 8 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss


| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


| | | |
|---|---|---|
| **6200Q14008CL** | Einbauleuchte 6200 CLEO (Q1) 8W 4000K Corten symmetrisch engstrahlend on/off | |


## Steuerung

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |

# Grafiken




# Downloads

| DATENBLATT_FAM | EULUMDAT | EULUMDAT_ZIP | INSTALLATIONSHINWEIS |
|---|---|---|---|

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937