

6200Q14026SL

6200 CLEO (Q1) 26W 4000K AISI 304







4000
K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Einbauleuchte für Außen- und Innenanwendungen
Lieferumfang	Unabhängiges IP68-Netzteil mit Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.. Wandeinbaugehäuse aus PC im Lieferumfang enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	110
Höhe[mm]	158
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08

6200Q14026SL	6200 CLEO (Q1) 26W 4000K AISI 304

Abmessung und Body

IP Schutzart	IP65
Gewicht [kg]	0.60
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse, pulverlackiert mit wärmehärtenden Polyesterantikorrisionslacken, Farbe Schwarz. Rahmen aus Edelstahl AISI304, Farbe Edelstahl satiniert.
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 110 mm (P) x 158 mm (H)
Farbe:	AISI 304

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	15°
Lumen* [Lm]	2823
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Sammelflecklinsee 15° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit optimiertem Lichtstromertrag. Diffusor aus Extraclear-Glas
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	109
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	26
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


6200Q14026SL	6200 CLEO (Q1) 26W 4000K AISI 304


Steuerung

Ansteuerung	on/off

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937