

6200R33026BD

Einbauleuchte 6200 CLEO (R3) 26W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI







3000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Einbauleuchte für Außen- und Innenanwendungen
Lieferumfang	Unabhängiges IP68-Netzteil mit Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.. Wandeinbaugehäuse aus PC im Lieferumfang enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Höhe[mm]	158
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65

6200R33026BD	Einbauleuchte 6200 CLEO (R3) 26W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.60
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse, pulverlackiert mit wärmehärtenden Polyesterantikorrisionslacken, Farbe Schwarz. Rahmen aus Edelstahl AISI304, Farbe Edelstahl satiniert.
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 158 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	36°
Lumen* [Lm]	2817
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Mittelfeld-Spotlinse 36° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit optimiertem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	108
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	26
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	DALI

6200R33026BD

Einbauleuchte 6200 CLEO (R3) 26W 3000K Weiß symmetrisch mittelstrahlend DALI

Grafiken





Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937