

6200R34018NL

# Einbauleuchte 6200 CLEO (R3) 18W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend on/off






4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94051099 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Einbauleuchte für Außen- und Innenanwendungen |
| **Lieferumfang** | Unabhängiges IP68-Netzteil mit Fernbedienung im Lieferumfang enthalten..<br>Wandeinbaugehäuse aus PC im Lieferumfang enthalten. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Länge[mm]** | 110 |
| **Höhe[mm]** | 158 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK08 |
| **IP Schutzart** | IP65 |

| | |
|---|---|
| **6200R34018NL** | Einbauleuchte 6200 CLEO (R3) 18W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend on/off |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Gewicht [kg]** | 0.60 |
| **Material Korpus** | Druckgussaluminiumgehäuse, pulverlackiert mit wärmehärtenden Polyesterantikorrisionslacken, Farbe Schwarz. Rahmen aus Edelstahl AISI304, Farbe Edelstahl satiniert. |
| **Abmessungen [mm]** | 110 mm (L) x 158 mm (H) |
| **Farbe:** | Schwarz |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 36° |
| **Lumen* [Lm]** | 2114 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L90-B10 > 100.000 h |
| **Reflektor** | Mittelfeld-Spotlinse 36° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit optimiertem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 117 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 18 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | on/off |

**6200R34018NL**

Einbauleuchte 6200 CLEO (R3) 18W 4000K Schwarz symmetrisch mittelstrahlend on/off

# Grafiken




# Downloads

DATENBLATT_FAM

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937