

6200R63012CD

Einbauleuchte 6200 CLEO (R6) 12W 3000K Corten symmetrisch breitstrahlend DALI







3000 K

Deklaration

Taric Code	94051099
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Einbauleuchte für Außen- und Innenanwendungen
Lieferumfang	Unabhängiges IP68-Netzteil mit Fernbedienung im Lieferumfang enthalten.. Wandeinbaugehäuse aus PC im Lieferumfang enthalten.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Höhe[mm]	158
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP65

6200R63012CD	Einbauleuchte 6200 CLEO (R6) 12W 3000K Corten symmetrisch breitstrahlend DALI

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.60
Material Korpus	Druckgussaluminiumgehäuse, mit thermohärtenden Pulverlacken beschichtet, korrosionsbeständige Polyester schwarz. Rahmen aus Edelstahl AISI304 Corten-Optik.
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 158 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1483
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L90-B10 > 100.000 h
Reflektor	Diffuslinse 60° Blendschutz aus hochleistungs-PMMA mit hohem Lichtstromwirkungsgrad. Diffusor aus Extra-Weiß-Glas
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	124
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	12
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	DALI


6200R63012CD

Einbauleuchte 6200 CLEO (R6) 12W 3000K Corten symmetrisch breitstrahlend DALI

Grafiken







Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937