


7012B34015ES

Wand- und Deckenleuchte 7012 ZOE (B3) 15W 4000K Weiß symmetrisch breitstrahlend Bewegungsmelder



Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet zur Wand- oder Deckenmontage.
Lieferumfang	Direkte AC-Stromversorgung.. Phasenanschnittdimmerung.. Vorbereitung für Durchlaufverdrahtung.

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	62
Länge[mm]	280
Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09

7012B34015ES

Wand- und Deckenleuchte 7012 ZOE (B3) 15W 4000K Weiß symmetrisch
breitstrahlend Bewegungsmelder



Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.90
Material Korpus	Selbstlöschendes Polycarbonatgehäuse, spritzgegossen, weiß, Silikonschutzring mit Schnellverschluss.
Abmessungen [mm]	280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	1516
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Reflektor	Diffusor aus mattiertem opalem Polycarbonat, spritzgegossen, hoher Lichtstrom-Wirkungsgrad, blendungsarm und reflexionsmindernd. Extra streuende Optik 120° mit 360°-Lichtverteilung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	101
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7012B34015ES

Wand- und Deckenleuchte 7012 ZOE (B3) 15W 4000K Weiß symmetrisch
breitstrahlend Bewegungsmelder





Steuerung

Ansteuerung

Bewegungsmelder

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)
7012B34015ES (B3) 15W 4000K Weiß symmetrisch
breitstrahlend Bewegungsmelder (232 mm)



Abstand	Beleuchtung	Quadratmeter
4 m	19 lx	13 m
6 m	8 lx	19 m
8 m	5 lx	25 m
10 m	3 lx	32 m



Leuchtdichte (cd/klm) = 1000 lm / (π * r²) = 1000 lm / (π * 0,25 m²) = 1000 lm / 0,785 m² = 1273 cd/klm
Leuchtdichte (cd/klm) = 1000 lm / (π * r²) = 1000 lm / (π * 0,36 m²) = 1000 lm / 1,29 m² = 773 cd/klm
Leuchtdichte (cd/klm) = 1000 lm / (π * r²) = 1000 lm / (π * 0,49 m²) = 1000 lm / 1,54 m² = 649 cd/klm
Leuchtdichte (cd/klm) = 1000 lm / (π * r²) = 1000 lm / (π * 0,64 m²) = 1000 lm / 2,01 m² = 497 cd/klm

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com