



7012D34015EL

ZOE 15W 4000K CRI>80 mod.D3 (OPALE)



Ra > 80	4000 K
-------------------	------------------

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	280
Breite [mm]	-
Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 09
IP Schutzart	IP 66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.9



Abmessung und Body

Material Korpus Polycarbonat

Produktfarbe matt weiß

Überverpackung [Stück] 1

Schutzklasse I - Erdung nein

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 4000

Öffnungswinkel* [° Grad] 90°

Lumen* [Lm] 1534

Binningtoleranz Mac Adams 3

Lichtstromrückgang L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h

Farbwiedergabeindex CRI>80

Reflektor D3

Dimmbar nein

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 15



Frequenz 50/60 Hz

Spannung [Volt] 220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal on/off

Grafiken



7012D34015EL

ZOE 15W 4000K CRI>80 mod.D3 (OPALE)



Downloads

EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937