


7012G33015EN

# Wand- und Deckenleuchte 7012 ZOE (G3) 15W 3000K Grau symmetrisch weitstrahlend luce notturna



## Deklaration

|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054210                                                                                       |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                                            |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                                        |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet zur Wand- oder Deckenmontage.                |
| Lieferumfang     | Direkte AC-Stromversorgung.. Phasenanschnittdimmerung.. Vorbereitung für Durchlaufverdrahtung. |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Durchmesser [mm]         | 62   |
| Länge[mm]                | 280  |
| Höhe[mm]                 | 55   |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK09 |

7012G33015EN

Wand- und Deckenleuchte 7012 ZOE (G3) 15W 3000K Grau symmetrisch  
weitstrahlend luce notturna



## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Schutzart     | IP66                                                                                                                |
| Gewicht [kg]     | 0.90                                                                                                                |
| Material Korpus  | Spritzgegossenes Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat, Farbe grau, Silikonoberfläche mit Schnellverschluss. |
| Abmessungen [mm] | 280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D)                                                                                  |
| Farbe:           | Grau                                                                                                                |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                                                                                  |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                                                                                                                                                                                  |
| Lumen* [Lm]              | 1438                                                                                                                                                                                  |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                                |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h                                                                                                                                                |
| Reflektor                | Diffusor aus mattiertem opalem Polycarbonat, spritzgegossen, hoher Lichtstrom-Wirkungsgrad, blendungsarm und reflexionsmindernd. Extra streuende Optik 120° mit 360°-Lichtverteilung. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                 |
| Lumen/Watt               | 96                                                                                                                                                                                    |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                      |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 15      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

7012G33015EN

Wand- und Deckenleuchte 7012 ZOE (G3) 15W 3000K Grau symmetrisch  
weitstrahlend luce notturna






## Steuerung

Ansteuerung

luce notturna

## Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)  
7012G33015EN - 15W 3000K (G3) - 15400 lm  
Hakenbolzen Ø8" (G3) - 80° quer (G3)



| Abstand | Beleuchtung | Durchmesser |
|---------|-------------|-------------|
| 4 m     | 18 lx       | 13 m        |
| 6 m     | 8 lx        | 19 m        |
| 8 m     | 4 lx        | 25 m        |
| 10 m    | 3 lx        | 32 m        |



Leuchtwinkel (horizontal) = 180° (G3) - 180° (G3)  
Leuchtwinkel (vertikal) = 180° (G3) - 180° (G3)  
Leuchtwinkel (vertikal) = 180° (G3) - 180° (G3)  
Leuchtwinkel (vertikal) = 180° (G3) - 180° (G3)

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





**RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

**RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**