




7012G34015EL

Wand- und Deckenleuchte 7012 ZOE (G3) 15W 4000K Grau symmetrisch weitstrahlend on/off



Deklaration

Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet zur Wand- oder Deckenmontage.
Lieferumfang	Direkte AC-Stromversorgung.. Phasenanschnittdimmerung.. Vorbereitung für Durchlaufverdrahtung.

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	62
Länge[mm]	280

7012G34015EL

Wand- und Deckenleuchte 7012 ZOE (G3) 15W 4000K Grau symmetrisch
weitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Breite [mm]	-
Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.90
Material Korpus	Spritzgegossenes Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat, Farbe grau. Silikonoberfläche mit Schnellverschluss.
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	1516
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus mattiertem opalem Polycarbonat, spritzgegossen, hoher Lichtstrom-Wirkungsgrad, blendungsarm und reflexionsmindernd. Extra streuende Optik 120° mit 360°-Lichtverteilung.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	101
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	15
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

7012G34015EL

Wand- und Deckenleuchte 7012 ZOE (G3) 15W 4000K Grau symmetrisch
weitstrahlend on/off



Sonstige technische Daten

Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume




Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------

Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7012G3 - 15W 7012G34015EL - 15W 4000K

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Halbwinkel bei 10m (lx) 10° 10m (lx)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com