




7012N34020E1

Wand- und Deckenleuchte 7012 ZOE (N3) 20W 4000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend em. 1h



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054210
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet zur Wand- oder Deckenmontage.
Lieferumfang	Direkte AC-Stromversorgung.. Phasenanschnittdimmerung.. Vorbereitung für Durchlaufverdrahtung.

Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	62
Länge[mm]	280
Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09

7012N34020E1

Wand- und Deckenleuchte 7012 ZOE (N3) 20W 4000K Schwarz symmetrisch
breitstrahlend em. 1h



Abmessung und Body

IP Schutzart	IP66
Gewicht [kg]	0.90
Material Korpus	Selbstverlöschendes Polycarbonatgehäuse, spritzgegossen, Farbe schwarz, Silikon-Dichtung mit Schnellverschluss.
Abmessungen [mm]	280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D)
Farbe:	Schwarz

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	2021
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Reflektor	Diffusor aus mattiertem opalem Polycarbonat, spritzgegossen, hoher Lichtstrom-Wirkungsgrad, blendungsarm und reflexionsmindernd. Extra streuende Optik 120° mit 360°-Lichtverteilung.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	101
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

7012N34020E1

Wand- und Deckenleuchte 7012 ZOE (N3) 20W 4000K Schwarz symmetrisch
breitstrahlend em. lh






Steuerung

Ansteuerung

em. 1h

Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937