
7012N34024ES

# Wand- und Deckenleuchte 7012 ZOE (N3) 24W 4000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend Bewegungsmelder




4000 K

## Deklaration

| | |
|---|---|
| **Taric Code** | 94054210 |
| **Fertigungsnormen** | CE / UNI EN 60598-1 |
| **Garantie** | 7 Jahre |
| **Verwendung** | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet zur Wand- oder Deckenmontage. |
| **Lieferumfang** | Direkte AC-Stromversorgung.. Phasenanschnittdimmerung.. Vorbereitung für Durchlaufverdrahtung. |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **Durchmesser [mm]** | 62 |
| **Länge[mm]** | 280 |
| **Höhe[mm]** | 55 |
| **Stoßfestigkeit IK Klasse** | IK09 |

| | |
|---|---|
| **7012N34024ES** | Wand- und Deckenleuchte 7012 ZOE (N3) 24W 4000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend Bewegungsmelder |

## Abmessung und Body

| | |
|---|---|
| **IP Schutzart** | IP66 |
| **Gewicht [kg]** | 0.90 |
| **Material Korpus** | Selbstverlöschendes Polycarbonatgehäuse, spritzgegossen, Farbe schwarz, Silikon-Dichtung mit Schnellverschluss. |
| **Abmessungen [mm]** | 280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D) |
| **Farbe:** | Schwarz |

## Lichttechnische Daten

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur in Kelvin** | 4000 |
| **Öffnungswinkel* [° Grad]** | 120° |
| **Lumen* [Lm]** | 2425 |
| **Binningtoleranz** | 3 step |
| **Lichtstromrückgang** | L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h |
| **Reflektor** | Diffusor aus mattiertem opalem Polycarbonat, spritzgegossen, hoher Lichtstrom-Wirkungsgrad, blendungsarm und reflexionsmindernd. Extra streuende Optik 120° mit 360°-Lichtverteilung. |
| **Leuchtmittel tauschbar** | Abnehmbar (Klasse: D) |
| **Lumen/Watt** | 101 |
| **Augenrisiko** | Risikogruppe frei von Gefährdung |

## Elektrische Daten

| | |
|---|---|
| **Leistung [Watt]** | 24 |
| **Frequenz** | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

| | |
|---|---|
| **Eignung** | Innenräume, Außenräume |

## Anschluss

| | |
|---|---|
| **Anschlüsse** | Entnehmbar |


| | |
|---|---|
| **7012N34024ES** | Wand- und Deckenleuchte 7012 ZOE (N3) 24W 4000K Schwarz symmetrisch breitstrahlend Bewegungsmelder |


## Steuerung


| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | Bewegungsmelder |

# Grafiken






# Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937