

7013G34020EL

ZOE RS 20W 4000K CRI>80 mod.G3 RADAR SENSOR GREY







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Technologie	LED
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre

Abmessung und Body

Länge[mm]	280
Breite [mm]	-
Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK 09
IP Schutzart	IP 66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.9

7013G34020EL	ZOE RS 20W 4000K CRI>80 mod.G3 RADAR SENSOR GREY

Abmessung und Body

Material Korpus	Polycarbonat
Produktfarbe	matt weiß
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Lumen* [Lm]	1920
Binningtoleranz	Mac Adams 3
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000h. L90-B10 > 60.000h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	G3
Dimmbar	nein


Elektrische Daten


Leistung [Watt]	20
Frequenz	50/60 Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Steuersignal	radar sensor

Grafiken





7013G34020EL ZOE RS 20W 4000K CRI>80 mod.G3 RADAR SENSOR GREY

WEB

Downloads

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937