


7014B34021E3

# Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 21W 4000K Weiß symmetrisch rund em. 3h (dip-switch)



4000  
K

## Deklaration

|                  |                                                                                 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054210                                                                        |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                             |
| Garantie         | 7 Jahre                                                                         |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet zur Wand- oder Deckenmontage. |
| Lieferumfang     | Treiber 220-240Vac 50/60Hz. Vorbereitung für Durchlaufverdrahtung               |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Durchmesser [mm]         | 62   |
| Länge[mm]                | 280  |
| Höhe[mm]                 | 55   |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK09 |
| IP Schutzart             | IP66 |

7014B3402IE3

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 21W 4000K Weiß symmetrisch rund  
em. 3h (dip-switch)



## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 1.45                                                                                                 |
| Material Korpus  | Selbstlöschendes Polycarbonatgehäuse, spritzgegossen, weiß, Silikonschutzring mit Schnellverschluss. |
| Abmessungen [mm] | 280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D)                                                                   |
| Farbe:           | Weiß                                                                                                 |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                                                                 |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                                                                                                                                                                                 |
| Lumen* [Lm]              | 2448                                                                                                                                                                                 |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                                                               |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 100.000 h                                                                                                                                                                  |
| Reflektor                | Optik Diffusor aus mattiertem opaleszentem Polycarbonat, spritzgegossen, hohe Lichtdurchlassquote, blendungsarm und entspiegelt. Extra Diffusor-Optik 120° mit 360° Lichtverteilung. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                                                                |
| Lumen/Watt               | 117                                                                                                                                                                                  |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                                                     |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 21      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung


|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Ansteuerung | em. 3h (dip-switch) |
|-------------|---------------------|

7014B3402IE3

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (B3) 21W 4000K Weiß symmetrisch rund  
em. 3h (dip-switch)



## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937