

7014G34021EL

# Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (G3) 21W 4000K Grau symmetrisch rund on/off (dip-switch)



**4000**  
K

## Deklaration

|                  |                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054210                                                              |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                   |
| Garantie         | 7 Jahre                                                               |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Innen- und Außenbereiche mit Decken- oder Wandmontage |
| Lieferumfang     | Treiber 220-240Vac 50/60Hz                                            |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Durchmesser [mm]         | 62   |
| Länge[mm]                | 280  |
| Höhe[mm]                 | 55   |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK09 |
| IP Schutzart             | IP66 |

7014G34021EL

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (G3) 21W 4000K Grau symmetrisch rund  
on/off (dip-switch)



## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 1.45                                                                                                 |
| Material Korpus  | Gehäuse aus selbstverlöschendem Polycarbonat, grau mattiert, Silikonabdichtung mit Schnellverschluss |
| Abmessungen [mm] | 280 mm (L) x 55 mm (H) x 62 mm (D)                                                                   |
| Farbe:           | Grau                                                                                                 |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 4000                                                                                                                                            |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 120°                                                                                                                                            |
| Lumen* [Lm]              | 2448                                                                                                                                            |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                          |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h                                                                                                          |
| Reflektor                | Diffusor aus satiniertem opalem Polycarbonat, 120° Blendschutz, hoher Lichtstromwirkungsgrad. Gehäuse aus grauem undurchsichtigem Polycarbonat. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                           |
| Lumen/Watt               | 117                                                                                                                                             |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 21      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung


|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Ansteuerung | on/off (dip-switch) |
|-------------|---------------------|

7014G34021EL

Wand- und Deckenleuchte 7014 CRIO (G3) 21W 4000K Grau symmetrisch rund  
on/off (dip-switch)



## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937