


7016B34010EL

Wand- und Deckenleuchte 7016 GEM (B3) 10W 4000K Weiß symmetrisch gleichmäßig on/off dip-switch



Ra
> 80

4000
K

Deklaration

Produktgruppen Name	GEM
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054210
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	100000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wand- und Deckenleuchte
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet zur Wand- oder Deckenmontage.
Lieferumfang	Direkte AC-Stromversorgung.. Leistung über DIP-Schalter regelbar.. Phasenanschnittdimmung.. Doppelte IP68-Kabelverschraubung aus Gummi.. Durchgangsverkabelung über Leitungseingang mit Stahlrohr.

7016B34010EL

Wand- und Deckenleuchte 7016 GEM (B3) 10W 4000K Weiß symmetrisch
gleichmäßig on/off dip-switch



Abmessung und Body

Durchmesser [mm]	62
Länge[mm]	200
Breite [mm]	100
Höhe[mm]	55
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK09
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	ja
Gewicht [kg]	0.4
Material Korpus	Gehäuse aus selbstlöschendem Polycarbonat, spritzgegossen, Farbe weiß, Silikonabdichtung mit Schnellverschluss.
Produktfarbe	weiss
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	nein
Abmessungen [mm]	200 mm (L) x 100 mm (P) x 55 mm (H) x 62 mm (D)
Schutzklasse	II
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°
Lumen* [Lm]	804
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 > 100.000 h L90-B10 > 60.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Diffusor aus mattiertem Polycarbonat, spritzgegossen, hoher Lichtstromwirkungsgrad, blendungsarm und antireflexbeschichtet.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	80
Ausstrahlungs Charakteristik	symmetrisch
Ausstrahlungs Geometrie	gleichmäßig
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7016B34010EL

Wand- und Deckenleuchte 7016 GEM (B3) 10W 4000K Weiß symmetrisch
gleichmäßig on/off dip-switch



Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume



Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off dip-switch
-------------	-------------------

Grafiken



7016B34010EL

Wand- und Deckenleuchte 7016 GEM (B3) 10W 4000K Weiß symmetrisch
gleichmäßig on/off dip-switch



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937