


Wandleuchte 7019 DINO (B1) 9W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	68
Breite [mm]	150
Höhe[mm]	68
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7019B13009SL

Wandleuchte 7019 DINO (BI) 9W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg] 0.60

Material Korpus Druckgussaluminiumgehäuse pulverlackiert mit thermohärtenden Polyesterantikorrosionspulvern, Farbe Anthrazit. Diffusor aus ebener gehärteter Extraweißglasscheibe, Stärke 3 mm.

Abmessungen [mm] 68 mm (L) x 150 mm (P) x 68 mm (H)

Farbe: Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 3000

Öffnungswinkel* [° Grad] 90°

Lumen* [Lm] 806

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L80-B50 >75.000 h

Reflektor Optik mit Doppelabstrahlung, diffusend, 90° Blendschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener, gehärteter extraklarer Glasplatte, Stärke 3 mm.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 90

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 9

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung




Ansteuerung on/off

7019B13009SL

Wandleuchte 7019 DINO (BI) 9W 3000K Silber symmetrisch breitstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7019B1 - max cd (BI) 3000 K 9W 3000K
Höhenabstand 20° (Bsp.) 10° (Bsp.) 20° (Bsp.)

symmetrische Licht

Abstand

Beleuchtung

Fläche x x m

3 m 44 lx 2,7 m x 4,4 m

4 m 25 lx 3,6 m x 5,9 m

5 m 16 lx 4,5 m x 7,4 m

6 m 11 lx 5,4 m x 8,9 m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937