

7019B23020GL

Wandleuchte 7019 DINO (B2) 20W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	115
Breite [mm]	250
Höhe[mm]	115
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7019B23020GL

Wandleuchte 7019 DINO (B2) 20W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg] 1.0

Material Korpus Druckgussaluminiumgehäuse pulverlackiert mit thermohärtenden Polyesterantikorrosionspulvern, Farbe Anthrazit. Diffusor aus ebener gehärteter Extraweißglasscheibe, Stärke 3 mm.

Abmessungen [mm] 115 mm (L) x 250 mm (P) x 115 mm (H)

Farbe: Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 3000

Öffnungswinkel* [° Grad] 90°

Lumen* [Lm] 2069

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L80-B50 >75.000 h

Reflektor Optik mit Doppelabstrahlung, diffusend, 90° Blendschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener, gehärteter extraklarer Glasplatte, Stärke 3 mm.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 103

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 20

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung




Ansteuerung on/off

7019B23020GL

Wandleuchte 7019 DINO (B2) 20W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7019B2 - 20W 3000K 20° - 2000 lx

Halbwertsbreite (HWP) 10° - 10° (HWP 10°)

Leuchte

3 m

4 m

5 m

6 m

84 lx

47 lx

30 lx

21 lx

2,9 m

3,9 m

4,9 m

5,9 m

Leuchte

3 m

4 m

5 m

6 m

84 lx

47 lx

30 lx

21 lx

2,9 m

3,9 m

4,9 m

5,9 m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com