


Wandleuchte 7019 DINO (B2) 28W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	115
Breite [mm]	250
Höhe[mm]	115
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7019B23028GL

Wandleuchte 7019 DINO (B2) 28W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg] 1.0

Material Korpus Druckgussaluminiumgehäuse pulverlackiert mit thermohärtenden Polyesterantikorrosionspulvern, Farbe Anthrazit. Diffusor aus ebener gehärteter Extraweißglasscheibe, Stärke 3 mm.

Abmessungen [mm] 115 mm (L) x 250 mm (P) x 115 mm (H)

Farbe: Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 3000

Öffnungswinkel* [° Grad] 90°

Lumen* [Lm] 2823

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L80-B50 >75.000 h

Reflektor Optik mit Doppelabstrahlung, diffusend, 90° Blendschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener, gehärteter extraklarer Glasplatte, Stärke 3 mm.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 101

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 28

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung




Ansteuerung on/off

7019B23028GL

Wandleuchte 7019 DINO (B2) 28W 3000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7019B2 - 28W 3000K 2023-10-10
Höhenwerte 20' (6m) 10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

10' (3m) 5' (1.5m)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937