

Wandleuchte 7019 DINO (B2) 14W 4000K

Anthrazit symmetrisch breitstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich zur Wandmontage geeignet.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	115
Breite [mm]	250
Höhe[mm]	115
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7019B24014NL

Wandleuchte 7019 DINO (B2) 14W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg] 1.0

Material Korpus Druckgussaluminiumgehäuse pulverlackiert mit thermohärtenden Polyesterantikorrosionspulvern, Farbe Anthrazit. Diffusor aus ebener gehärteter Extraweißglasscheibe, Stärke 3 mm.

Abmessungen [mm] 115 mm (L) x 250 mm (P) x 115 mm (H)

Farbe: Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin 4000

Öffnungswinkel* [° Grad] 90°

Lumen* [Lm] 1579

Binningtoleranz 3 step

Lichtstromrückgang L80-B50 >75.000 h

Reflektor Optik mit Doppelabstrahlung, diffusend, 90° Blendschutz und Entspiegelung. Diffusor aus ebener, gehärteter extraklarer Glasplatte, Stärke 3 mm.

Leuchtmittel tauschbar Abnehmbar (Klasse: D)

Lumen/Watt 113

Augenrisiko Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt] 14

Frequenz 50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse Entnehmbar

Steuerung





Ansteuerung on/off

7019B24014NL

Wandleuchte 7019 DINO (B2) 14W 4000K Anthrazit symmetrisch breitstrahlend
on/off



Grafiken



Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937