

7021AB4020NL

# Gartenleuchte 7021 SILOS (AB) 20W 4000K schwarz asymmetrisch zweiseitig on/off



|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| <b>Ra</b><br>> 80 | <b>4000</b><br>K |
|-------------------|------------------|

## Deklaration

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Produktgruppen Name | SILOS         |
| Herkunftsland       | Italien       |
| Taric Code          | 94054210      |
| Technologie         | LED           |
| Lebensdauer [h]     | 100000        |
| Garantie            | 7 Jahre       |
| Produkt Typ         | Gartenleuchte |

## Abmessung und Body

|             |          |
|-------------|----------|
| Länge[mm]   | 110 (A)  |
| Breite [mm] | 110 (B)  |
| Höhe[mm]    | 1000 (C) |

7021AB4020NL

Gartenleuchte 7021 SILOS (AB) 20W 4000K schwarz asymmetrisch zweiseitig  
on/off

## Abmessung und Body

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Stoßfestigkeit IK Klasse    | IK08    |
| IP Schutzart                | IP66    |
| Schutzklasse II - Isolation | nein    |
| Produktfarbe                | schwarz |
| Überverpackung [Stück]      | 1       |
| Schutzklasse I - Erdung     | ja      |
| Schutzklasse                | I       |
| Farbe:                      | schwarz |

## Lichttechnische Daten

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin     | 4000               |
| Lumen* [Lm]                  | 1651               |
| Binningtoleranz              | Mac Adams 3        |
| Lichtstromrückgang           | L90-B10 > 100.000h |
| Farbwiedergabeindex          | CRI>80             |
| Reflektor                    | AB                 |
| Dimmbar                      | nein               |
| Lumen/Watt                   | 83                 |
| Ausstrahlungs Charakteristik | asymmetrisch       |
| Ausstrahlungs Geometrie      | zweiseitig         |

## Elektrische Daten

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Leistung [Watt] | 20       |
| Frequenz        | 50/60 Hz |
| Spannung [Volt] | 220-240V |

## Sonstige technische Daten

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur [°C] | -25° C bis 45° C |
| Steuersignal             | on/off           |



SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937