


7022B13009CL

# Wandleuchte 7022 ARC (B1) 9W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend on/off



3000  
K

## Deklaration

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                           |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                |
| Garantie         | 7 Jahre                                                            |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage. |
| Lieferumfang     | Interner Elektroniknetzteil.                                       |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 60   |
| Breite [mm]              | 70   |
| Höhe[mm]                 | 60   |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart             | IP66 |

7022B13009CL

Wandleuchte 7022 ARC (BI) 9W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 0.50                                                                                                                                                                      |
| Material Korpus  | Gehäuse aus Druckgussaluminium mit Pulverlack aus thermohärtendem Polyester in Weiß, korrosionsbeständig. Diffusor aus ebenen, gehärteten Extraclear-Glas, Stärke 3/4 mm. |
| Abmessungen [mm] | 60 mm (L) x 70 mm (P) x 60 mm (H)                                                                                                                                         |
| Farbe:           | Corten                                                                                                                                                                    |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                                              |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 15°                                                                                                                                               |
| Lumen* [Lm]              | 655                                                                                                                                               |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                            |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 >75.000 h                                                                                                                                 |
| Reflektor                | Biemissions-Spotoptik 15°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt.<br>Flachglasstreuuscheibe aus Extraclear, 4 mm Stärke. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                             |
| Lumen/Watt               | 73                                                                                                                                                |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                  |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 9       |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss

|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung




|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|

7022B13009CL

Wandleuchte 7022 ARC (BI) 9W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend  
on/off



## Grafiken



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



## INSTALLATIONSHINWEIS





#### **RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen**

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

#### **RIESTE Licht GmbH**

Headquarter  
Stelzhamerstraße 6  
A 4053 Haid

office@rieste.com  
AT: +43 (0) 7229 211 13  
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

**rieste.com**