


7022B13009CL

Wandleuchte 7022 ARC (B1) 9W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend on/off







3000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022B13009CL	Wandleuchte 7022 ARC (B1) 9W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Gehäuse aus Druckgussaluminium mit Pulverlack aus thermohärtendem Polyester in Weiß, korrosionsbeständig. Diffusor aus ebenen, gehärteten Extraclear-Glas, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	60 mm (L) x 70 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	15°
Lumen* [Lm]	655
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Biemissions-Spotoptik 15°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt. Flachglasstreuscheibe aus Extraclear, 4 mm Stärke.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	73
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	9
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung

Ansteuerung	on/off


7022B13009CL


Wandleuchte 7022 ARC (B1) 9W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend on/off

Grafiken









Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937