


Wandleuchte 7022 ARC (B1) 14W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66



Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.2
Material Korpus	Gehäuse aus Druckgussaluminium mit Pulverlack aus thermohärtendem Polyester in Weiß, korrosionsbeständig. Diffusor aus ebenen, gehärteten Extraclear-Glas, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 112 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	15°
Lumen* [Lm]	1348
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Biemissions-Spotoptik 15°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt. Flachglasstreuuscheibe aus Extraclear, 4 mm Stärke.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	96
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	14
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss



Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung

Ansteuerung	on/off
-------------	--------



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022B1 - 14W 7022B1 (BI) 14W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off

Abstand (m) 3m 4m 5m 6m

Leuchte

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

299 lx 168 lx 108 lx 75 lx

0,8 m 1,1 m 1,4 m 1,7 m

Durchmesser

3m 4m 5m 6m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937