


7022BI3020CL

Wandleuchte 7022 ARC (BI) 20W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022B13020CL

Wandleuchte 7022 ARC (BI) 20W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.2
Material Korpus	Gehäuse aus Druckgussaluminium mit Pulverlack aus thermohärtendem Polyester in Weiß, korrosionsbeständig. Diffusor aus ebenen, gehärteten Extraclear-Glas, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 112 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	15°
Lumen* [Lm]	1890
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Biemissions-Spotoptik 15°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt. Flachglasstreuuscheibe aus Extraclear, 4 mm Stärke.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	95
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7022B13020CL

Wandleuchte 7022 ARC (BI) 20W 3000K Corten symmetrisch engstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022B1 - MAX 7022B1/2020 - 1000 lx

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)



Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Hersteller: P. Sprs (G) - P. Sprs (G)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937