


7022B13028BL

# Wandleuchte 7022 ARC (B1) 28W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off



3000  
K

## Deklaration

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                           |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                |
| Garantie         | 7 Jahre                                                            |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage. |
| Lieferumfang     | Interner Elektroniknetzteil.                                       |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 110  |
| Breite [mm]              | 112  |
| Höhe[mm]                 | 110  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart             | IP66 |



## Abmessung und Body

|                  |                                                                                                                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gewicht [kg]     | 1.2                                                                                                                                                                       |
| Material Korpus  | Gehäuse aus Druckgussaluminium mit Pulverlack aus thermohärtendem Polyester in Weiß, korrosionsbeständig. Diffusor aus ebenen, gehärteten Extraclear-Glas, Stärke 3/4 mm. |
| Abmessungen [mm] | 110 mm (L) x 112 mm (P) x 110 mm (H)                                                                                                                                      |
| Farbe:           | Weiß                                                                                                                                                                      |

## Lichttechnische Daten

|                          |                                                                                                                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur in Kelvin | 3000                                                                                                                                              |
| Öffnungswinkel* [° Grad] | 15°                                                                                                                                               |
| Lumen* [Lm]              | 2578                                                                                                                                              |
| Binningtoleranz          | 3 step                                                                                                                                            |
| Lichtstromrückgang       | L80-B50 >75.000 h                                                                                                                                 |
| Reflektor                | Biemissions-Spotoptik 15°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt.<br>Flachglasstreuuscheibe aus Extraclear, 4 mm Stärke. |
| Leuchtmittel tauschbar   | Abnehmbar (Klasse: D)                                                                                                                             |
| Lumen/Watt               | 92                                                                                                                                                |
| Augenrisiko              | Risikogruppe frei von Gefährdung                                                                                                                  |

## Elektrische Daten

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Leistung [Watt] | 28      |
| Frequenz        | 50/60Hz |

## Sonstige technische Daten

|         |                        |
|---------|------------------------|
| Eignung | Innenräume, Außenräume |
|---------|------------------------|

## Anschluss



|            |            |
|------------|------------|
| Anschlüsse | Entnehmbar |
|------------|------------|

## Steuerung

|             |        |
|-------------|--------|
| Ansteuerung | on/off |
|-------------|--------|




## Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022B1 - MAX 7022B1/2028 - 2028 B1

Hersteller P (lm) (cd) P (lm) (cd)



## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937