


7022B14010SL

Wandleuchte 7022 ARC (B1) 10W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022B14010SL

Wandleuchte 7022 ARC (BI) 10W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.2
Material Korpus	Gehäuse aus Druckgussaluminium mit Pulverlack aus thermohärtendem Polyester in Weiß, korrosionsbeständig. Diffusor aus ebenen, gehärteten Extraclear-Glas, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 112 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Silber

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	15°
Lumen* [Lm]	1082
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Biemissions-Spotoptik 15°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt. Flachglasstreuuscheibe aus Extraclear, 4 mm Stärke.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	108
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7022B14010SL

Wandleuchte 7022 ARC (BI) 10W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022B1 - 10W 7022B1 (BI) - 10W 4000K Silber symmetrisch engstrahlend

Abstand (m) | Lichtstrom (lm) | Beleuchtungsstärke (lx)

3 m | 240 lx | 0,8 m

4 m | 135 lx | 1,1 m

5 m | 87 lx | 1,4 m

6 m | 60 lx | 1,7 m

7 m | 48 lx | 2,0 m

8 m | 38 lx | 2,3 m

9 m | 30 lx | 2,6 m

10 m | 24 lx | 2,9 m

11 m | 19 lx | 3,2 m

12 m | 16 lx | 3,5 m

13 m | 13 lx | 3,8 m

14 m | 11 lx | 4,1 m

15 m | 9 lx | 4,4 m

16 m | 8 lx | 4,7 m

17 m | 6 lx | 5,0 m

18 m | 5 lx | 5,3 m

19 m | 4 lx | 5,6 m

20 m | 3 lx | 5,9 m

21 m | 3 lx | 6,2 m

22 m | 2 lx | 6,5 m

23 m | 2 lx | 6,8 m

24 m | 1 lx | 7,1 m

25 m | 1 lx | 7,4 m

26 m | 1 lx | 7,7 m

27 m | 1 lx | 8,0 m

28 m | 1 lx | 8,3 m

29 m | 1 lx | 8,6 m

30 m | 1 lx | 8,9 m

31 m | 1 lx | 9,2 m

32 m | 1 lx | 9,5 m

33 m | 1 lx | 9,8 m

34 m | 1 lx | 10,1 m

35 m | 1 lx | 10,4 m

36 m | 1 lx | 10,7 m

37 m | 1 lx | 11,0 m

38 m | 1 lx | 11,3 m

39 m | 1 lx | 11,6 m

40 m | 1 lx | 11,9 m

41 m | 1 lx | 12,2 m

42 m | 1 lx | 12,5 m

43 m | 1 lx | 12,8 m

44 m | 1 lx | 13,1 m

45 m | 1 lx | 13,4 m

46 m | 1 lx | 13,7 m

47 m | 1 lx | 14,0 m

48 m | 1 lx | 14,3 m

49 m | 1 lx | 14,6 m

50 m | 1 lx | 14,9 m

51 m | 1 lx | 15,2 m

52 m | 1 lx | 15,5 m

53 m | 1 lx | 15,8 m

54 m | 1 lx | 16,1 m

55 m | 1 lx | 16,4 m

56 m | 1 lx | 16,7 m

57 m | 1 lx | 17,0 m

58 m | 1 lx | 17,3 m

59 m | 1 lx | 17,6 m

60 m | 1 lx | 17,9 m

61 m | 1 lx | 18,2 m

62 m | 1 lx | 18,5 m

63 m | 1 lx | 18,8 m

64 m | 1 lx | 19,1 m

65 m | 1 lx | 19,4 m

66 m | 1 lx | 19,7 m

67 m | 1 lx | 20,0 m

68 m | 1 lx | 20,3 m

69 m | 1 lx | 20,6 m

70 m | 1 lx | 20,9 m

71 m | 1 lx | 21,2 m

72 m | 1 lx | 21,5 m

73 m | 1 lx | 21,8 m

74 m | 1 lx | 22,1 m

75 m | 1 lx | 22,4 m

76 m | 1 lx | 22,7 m

77 m | 1 lx | 23,0 m

78 m | 1 lx | 23,3 m

79 m | 1 lx | 23,6 m

80 m | 1 lx | 23,9 m

81 m | 1 lx | 24,2 m

82 m | 1 lx | 24,5 m

83 m | 1 lx | 24,8 m

84 m | 1 lx | 25,1 m

85 m | 1 lx | 25,4 m

86 m | 1 lx | 25,7 m

87 m | 1 lx | 26,0 m

88 m | 1 lx | 26,3 m

89 m | 1 lx | 26,6 m

90 m | 1 lx | 26,9 m

91 m | 1 lx | 27,2 m

92 m | 1 lx | 27,5 m

93 m | 1 lx | 27,8 m

94 m | 1 lx | 28,1 m

95 m | 1 lx | 28,4 m

96 m | 1 lx | 28,7 m

97 m | 1 lx | 29,0 m

98 m | 1 lx | 29,3 m

99 m | 1 lx | 29,6 m

100 m | 1 lx | 29,9 m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937