


7022B33020BL

Wandleuchte 7022 ARC (B3) 20W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022B33020BL

Wandleuchte 7022 ARC (B3) 20W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.2
Material Korpus	Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit thermoushärtenden Polyester-Pulverlacken, korrosionsbeständig, Farbe Silber. Diffusor aus ebener gehärteter Klarglas-Ausführung, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 112 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	30°
Lumen* [Lm]	1807
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Biemissions-Spot-Optik 30°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus ebener, extraheller Glasplatte, Stärke 3 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	90
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7022B33020BL

Wandleuchte 7022 ARC (B3) 20W 3000K Weiß symmetrisch engstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022B33020 - 20W 3000K Weiß - 1000 lx
Höhenwerte 17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

17' (5,18 m) 17' (5,18 m)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





RIESTE Licht – Ihr Partner für professionelle Beleuchtungslösungen

RIESTE Licht steht für erstklassige Qualität und Service in der Industrie- und Gewerbebeleuchtung. Mit langjähriger Erfahrung und innovativen Lösungen setzen wir Maßstäbe in der Branche. Unser Angebot umfasst moderne LED-Beleuchtung, Flutlichtanlagen und intelligente Steuerungssysteme, die individuell auf Ihre Anforderungen abgestimmt werden.

Unsere Experten begleiten Sie von der Planung über die Umsetzung bis hin zur Wartung und entwickeln maßgeschneiderte Beleuchtungskonzepte für eine effiziente und nachhaltige Nutzung. Dabei legen wir großen Wert auf Nachhaltigkeit – unsere energieeffizienten Lichtsysteme reduzieren den CO₂-Ausstoß und fördern eine umweltfreundliche, wirtschaftliche Beleuchtungslösung für Unternehmen.

RIESTE Licht GmbH

Headquarter
Stelzhamerstraße 6
A 4053 Haid

office@rieste.com
AT: +43 (0) 7229 211 13
DE: +49 (0) 30 120 83 60 65

Alle Angaben, einschließlich technischer Daten, Lichtberechnungen und Produktempfehlungen, basieren auf dem Stand bei Erstellung und können Änderungen unterliegen. Sämtliche Medien sind Eigentum der RIESTE Licht GmbH. Lichtberechnungen sind Simulationen und können von den tatsächlichen Bedingungen abweichen. Individuelle Prüfung vor Ort empfohlen. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

rieste.com