


7022B34020BL

# Wandleuchte 7022 ARC (B3) 20W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend on/off



4000  
K

## Deklaration

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Taric Code       | 94054990                                                           |
| Fertigungsnormen | CE / UNI EN 60598-1                                                |
| Garantie         | 7 Jahre                                                            |
| Verwendung       | LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage. |
| Lieferumfang     | Interner Elektroniknetzteil.                                       |

## Abmessung und Body

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Länge[mm]                | 110  |
| Breite [mm]              | 112  |
| Höhe[mm]                 | 110  |
| Stoßfestigkeit IK Klasse | IK08 |
| IP Schutzart             | IP66 |

7022B34020BL

Wandleuchte 7022 ARC (B3) 20W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend  
on/off

## Abmessung und Body

**Gewicht [kg]** 1.2

**Material Korpus** Gehäuse aus druckgegossenem Aluminium, beschichtet mit thermoshärtenden Polyester-Pulverlacken, korrosionsbeständig, Farbe Silber. Diffusor aus ebener gehärteter Klarglas-Ausführung, Stärke 3/4 mm.

**Abmessungen [mm]** 110 mm (L) x 112 mm (P) x 110 mm (H)

**Farbe:** Weiß

## Lichttechnische Daten

**Farbtemperatur in Kelvin** 4000

**Öffnungswinkel\* [° Grad]** 30°

**Lumen\* [Lm]** 1933

**Binningtoleranz** 3 step

**Lichtstromrückgang** L80-B50 >75.000 h

**Reflektor** Biemissions-Spot-Optik 30°, mit hocheffizienter PMMA-Linse, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus ebener, extraheller Glasplatte, Stärke 3 mm.

**Leuchtmittel tauschbar** Abnehmbar (Klasse: D)

**Lumen/Watt** 97

**Augenrisiko** Risikogruppe frei von Gefährdung

## Elektrische Daten

**Leistung [Watt]** 20

**Frequenz** 50/60Hz

## Sonstige technische Daten

**Eignung** Innenräume, Außenräume

## Anschluss

**Anschlüsse** Entnehmbar

## Steuerung



**Ansteuerung** on/off

7022B34020BL

Wandleuchte 7022 ARC (B3) 20W 4000K Weiß symmetrisch engstrahlend  
on/off




## Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022B3 - MAX 7022B3W20 - 11000 lx  
Höhenleiter 17' (5,18 m) 17' (5,18 m)



| Höhe | Beleuchtung | Durchmesser |
|------|-------------|-------------|
| 3 m  | 212 lx      | 1,8 m       |
| 4 m  | 119 lx      | 2,4 m       |
| 5 m  | 76 lx       | 3 m         |
| 6 m  | 53 lx       | 3,6 m       |

## Downloads

DATENBLATT\_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT\_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH  
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich  
office@sprs.co  
FN 480345 s | UID ATU72691937