


7022B63020CL

Wandleuchte 7022 ARC (B6) 20W 3000K Corten direkt-indirekt breitstrahlend on/off







3000 K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022B63020CL	Wandleuchte 7022 ARC (B6) 20W 3000K Corten direkt-indirekt breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.2
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, mit thermohärtenden Polyesterpulvern korrosionsbeständig beschichtet, Farbe grau. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 112 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Corten

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	1973
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Optik mit mittlerer Doppelabstrahlung, diffus streuend 60°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus extraweißem Flachglas, Dicke 3 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	99
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	20
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume

Anschluss


Anschlüsse	Entnehmbar


7022B63020CL	Wandleuchte 7022 ARC (B6) 20W 3000K Corten direkt-indirekt breitstrahlend on/off


Steuerung


Ansteuerung	on/off

Grafiken









Downloads

DATENBLATT_FAM	EULUMDAT	EULUMDAT_ZIP	INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937