

7022B64009NL

Wandleuchte 7022 ARC (B6) 9W 4000K Anthrazit direkt-indirekt breitstrahlend on/off







Ra	4000
> 80	K

Deklaration

Produktgruppen Name	ARC
Herkunftsland	Italien
Taric Code	94054990
Technologie	LED
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Lebensdauer [h]	75000
Garantie	7 Jahre
Produkt Typ	Wandleuchte
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

7022B64009NL	Wandleuchte 7022 ARC (B6) 9W 4000K Anthrazit direkt-indirekt breitstrahlend on/off

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66
Schutzklasse II - Isolation	nein
Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, mit thermohärtenden Polyesterpulvern korrosionsbeständig beschichtet, Farbe grau. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 3/4 mm.

Produktfarbe	anthrazit
Überverpackung [Stück]	1
Schutzklasse I - Erdung	ja
Abmessungen [mm]	60 mm (L) x 70 mm (P) x 60 mm (H)
Schutzklasse	I
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	60°
Lumen* [Lm]	721
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Farbwiedergabeindex	CRI>80
Reflektor	Optik mit mittlerer Doppelabstrahlung, diffus streuend 60°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, Blendschutz und Antireflexbeschichtung. Diffusor aus extraweißem Flachglas, Dicke 3 mm.
Dimmbar	nein
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	80
Ausstrahlungs Charakteristik	direkt-indirekt
Ausstrahlungs Geometrie	breitstrahlend
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

7022B64009NL	Wandleuchte 7022 ARC (B6) 9W 4000K Anthrazit direkt-indirekt breitstrahlend on/off

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	9
Frequenz	50/60Hz
Spannung [Volt]	220-240V

Sonstige technische Daten

Umgebungstemperatur [°C]	-25° C bis 45° C
Steuersignal	on/off
Eignung	Innenräume, Außenräume


Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar


Steuerung


Ansteuerung	on/off

Grafiken









Downloads

DATENBLATT_FAM

EULUMDAT

EULUMDAT_ZIP

INSTALLATIONSHINWEIS

SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937