


7022BS3010BL

Wandleuchte 7022 ARC (BS) 10W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	110
Breite [mm]	112
Höhe[mm]	110
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022BS3010BL

Wandleuchte 7022 ARC (BS) 10W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	1.2
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, lackiert mit thermohärtenden Polyesterpulvern, Korrosionsschutz, Farbe Corten. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	110 mm (L) x 112 mm (P) x 110 mm (H)
Farbe:	Weiß

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°/120°
Lumen* [Lm]	805
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Optik mit Doppelstrahlung, hochstreuend, 120°, mit ebener säuregeätzter Glasdiffusor, blendschutz- und entspiegelungsbeschichtet, Stärke 3 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	81
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	10
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7022BS3010BL

Wandleuchte 7022 ARC (BS) 10W 3000K Weiß symmetrisch breitstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022BS - max 1022BS/10 - 10W 3000K
Höhenwerte 40° (300) 135° (150) 180° (100)



Abstand	Beleuchtung	Durchmesser
3 m	19 lx	6,8 m
4 m	11 lx	9 m
5 m	7 lx	11 m
6 m	5 lx	14 m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937