


Wandleuchte 7022 ARC (BS) 9W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend on/off



4000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022BS4009GL

Wandleuchte 7022 ARC (BS) 9W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, lackiert mit thermohärtenden Polyesterpulvern, Korrosionsschutz, Farbe Corten. Diffusor aus gehärtetem Klarglas, Stärke 3/4 mm.
Abmessungen [mm]	60 mm (L) x 70 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Grau

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	4000
Öffnungswinkel* [° Grad]	120°/120°
Lumen* [Lm]	477
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Optik mit Doppelstrahlung, hochstreuend, 120°, mit ebener säuregeätzter Glasdiffusor, blendschutz- und entspiegelungsbeschichtet, Stärke 3 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	53
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	9
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7022BS4009GL

Wandleuchte 7022 ARC (BS) 9W 4000K Grau symmetrisch breitstrahlend
on/off



Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022BS - max 1022BS/4009GL - 477 lm

Flächenleuchte 40° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

10° (max 10°) 10° (max 10°)

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937