

Wandleuchte 7022 ARC (M1) 45W 3000K

Anthrazit symmetrisch engstrahlend on/off



3000
K

Deklaration

Taric Code	94054990
Fertigungsnormen	CE / UNI EN 60598-1
Garantie	7 Jahre
Verwendung	LED-Leuchte für Außen- und Innenbereich, geeignet für Wandmontage.
Lieferumfang	Interner Elektroniknetzteil.

Abmessung und Body

Länge[mm]	60
Breite [mm]	70
Höhe[mm]	60
Stoßfestigkeit IK Klasse	IK08
IP Schutzart	IP66

7022M13004NL

Wandleuchte 7022 ARC (M1) 45W 3000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend
on/off

Abmessung und Body

Gewicht [kg]	0.50
Material Korpus	Druckgussgehäuse aus Aluminium, pulverbeschichtet mit thermohärtenden Polyesterepoxid-Pulvern, korrosionsbeständig, Farbe Silber.
Abmessungen [mm]	60 mm (L) x 70 mm (P) x 60 mm (H)
Farbe:	Anthrazit

Lichttechnische Daten

Farbtemperatur in Kelvin	3000
Öffnungswinkel* [° Grad]	15°
Lumen* [Lm]	327
Binningtoleranz	3 step
Lichtstromrückgang	L80-B50 >75.000 h
Reflektor	Optik mit Einzelausstrahlung Spot 15°, mit hocheffizienten PMMA-Linsen, blendungsfrei und entspiegelt. Diffusor aus Klarglas ebene Ausführung, Stärke 4 mm.
Leuchtmittel tauschbar	Abnehmbar (Klasse: D)
Lumen/Watt	73
Augenrisiko	Risikogruppe frei von Gefährdung

Elektrische Daten

Leistung [Watt]	45
Frequenz	50/60Hz

Sonstige technische Daten

Eignung	Innenräume, Außenräume
---------	------------------------

Anschluss

Anschlüsse	Entnehmbar
------------	------------

Steuerung



Ansteuerung	on/off
-------------	--------

7022M13004NL

Wandleuchte 7022 ARC (M1) 45W 3000K Anthrazit symmetrisch engstrahlend
on/off




Grafiken



Ausleuchtung (Richtwert)

7022M1 - 45W 3000K 15° - 107 lm

Problemlösung: 15° (15°) 15° (15°)



Leuchte
3 m 154 lx 0,9 m
4 m 87 lx 1,1 m
5 m 55 lx 1,4 m
6 m 38 lx 1,7 m

Downloads

DATENBLATT_FAM



EULUMDAT



EULUMDAT_ZIP



INSTALLATIONSHINWEIS





SPRS GmbH
Stelzhamerstraße 6, 4053 Haid bei Ansfelden, Österreich
office@sprs.co
FN 480345 s | UID ATU72691937